



Transpaleteira Pantográfica



S.HLT

S.DGB



Detalhes



Alavanca com design moderno que garante um manuseio fácil, seguro e agradável mesmo em condições extremas. Acionador com 3 posições (elevar rápido, elevar lentamente e baixar).

S.HLT

Duplo sistema de injeção (lenta ou rápida) e pistão elevação com sistema telescópico. Válvula limitadora impede que a capacidade máxima seja excedida.



Cilindro de elevação com sistema telescópico. Indicador de nível de bateria, e encaixe do carregador de bateria situado em local de fácil acesso.



S.DGB



Bomba hidráulica e bateria, protegidas por uma caixa de ferro e plástico para evitar a exposição a poeira e possíveis danos durante o uso.



Rolete de apoio excêntrico funciona para fixação e frenagem da máquina após 200 mm de altura.

Alavanca com design moderno que assegura um manuseio fácil, seguro e agradável mesmo em condições extremas. Botão para elevar e baixar carga encontra-se no topo da alavanca facilitando o manuseio.



Ficha Técnica

Modelo		S.HLT
Capacidade de carga	kg	1500
Elevação máxima	mm	800
Altura dos garfos baixos	mm	85
Comprimento dos garfos	mm	1140
Largura externa dos garfos	mm	520/680
Largura x altura dos garfos	mm	160x50
Roda de direção	mm	Ø 150x40
Roda de carga	mm	Ø 75x50
Peso	kg	118/125

Modelo		S.DGB
Capacidade de carga	kg	1500
Altura dos garfos baixos	mm	85
Elevação dos garfos	mm	800
Comprimentos dos garfos	mm	1140
Largura externa dos garfos	mm	520/680
Roda de direção	mm	Ø 150x50
Roda de carga	mm	Ø 75x50
Tempo de elevação total	S	18
Largura x altura dos garfos	mm	162x50
Velocidade descida	mm/s	<0.1
Voltagem de trabalho	V	12
Voltagem de bateria	V	12
Volume de eletricidade	A/hora	63
Pressão de trabalho bomba	Mpa	21
Corrente máxima na carga	A	10

SAS IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA

Rua Anfilóquio Nunes Pires, Nº 2760 - Figueira - Gaspar/SC
CEP: 89110-608 - FONE: (47) 3308-2100 / FAX: (47) 3397-3679
E-mail: vendas@sas.ind.br / www.sas.ind.br